

Mktg. program(s)

FLOOR TRADER

Style name

DESERT MIST BETTER

Style

FT151

Construction	Textured Loop Berber
Fibre	100% Polypropylene
Dye Method	Solution Dyed
Gauge	1/4 in (15.7/10 cm)
Stitch Count	6/in (23.5/10 cm)
Pile Height (average)	19/64 in (7.5 mm)
Pile Weight	28 oz/y ² (950 g/m ²)
Kilotex	4.1
Density Factor	3414
Primary Backing	Woven Polypropylene
Secondary Backing	Action Bac (AB)
Width	12' ft (366 cm)
Static Control	N/A
Flammability	N/A
Flooring Radiant Panel	N/A
Smoke Density	N/A
Smoke & Flame Spread	N/A
Colourfastness	N/A
Soil Resistance	N/A
Stain Resistance	N/A
Antimicrobial Protection	N/A
Indoor Air Quality	N/A
Tuft Bind	N/A
Pattern Repeat - Install.	1 in X 1.4 in (2.5 cm X 3.6 cm)
Pattern Position	Straight match

Construction	Bouclé à niveaux multiples berbère
Fibre	100% Polypropylène
Méthode de teinture	Teint dans la masse
Jauge	15,7/10 cm (1/4 po)
Compte de mailles	23,5/10 cm (6/po)
Hauteur du poil (moyenne)	7.5 mm (19/64 po)
Poids du poil	950 g/m ² (28 on/v ²)
Kilotex	4,1
Facteur de densité	3414
Endos primaire	Polypropylène tissé
Endos secondaire	Action Bac (AB)
Largeur	366 cm (12' pi)
Contrôle de la statique	S.O.
Inflammabilité	S.O.
Panneau radiant	S.O.
Masse volumique de fumée	S.O.
Propagation fumée flammes	S.O.
Solidité de la couleur	S.O.
Résistance à la salissure	S.O.
Résistance aux taches	S.O.
Protection antimicrobienne	S.O.
Qualité de l'air intérieur	S.O.
Force de retenue	S.O.
Rép. du motif - Installation	2,5 cm X 3,6 cm (1 po X 1,4 po)
Position du motif	Répétition en ligne

A Canadian Company

Une compagnie canadienne

Product specifications are based on averages resulting from normal manufacturing tolerances in fibre, yarn, backings, laminates and may vary within normal industry tolerances. Performance is not affected by such variances.

Colour may vary slightly from one dye lot to another.

N/A : Not applicable

Les spécifications du produit, qui sont basées sur des moyennes établies en fonction des tolérances de fabrication normales relatives aux fibres, aux fils, aux endos et aux laminés, peuvent varier à l'intérieur des tolérances de l'industrie. La performance n'est pas affectée par de tels écarts.

La couleur peut varier légèrement d'un lot de teinture à l'autre.

S.O. : Sans objet